

Bestelschema SmartLED

	160 DS of 290 DS			330 DS / 750 DS			
	Kies uw bediening			Kies uw bediening			
	Aan / uit schakeling	Veerretour schakeling	Sensor	Aan / uit schakeling	Veerretour schakeling	Sensor max. 4	Sensor max. 16
SmartLED armatuur 160 DS of 290 DS	X	X	X				
SmartLED armatuur 330 DS / 750 DS				X	X	X	X
DALleco sensor			X			X	
DALleco controller max. 4 sensors ¹		X	X			X	
Master remote control			X			X	
User remote control			O ²			O ²	
Aan / uit schakelaar	X		O	X		O	O
Veerretour schakelaar		X	O ²		X	O ²	X ^{2,3}
DALI Multisensor inbouw / opbouw							X
DALI Light Controller S max. 16 sensors							X

X = VERPLICHT ; O = OPTIONEEL

Voor het aansluiten van de SmartLED op gebouwbeheersystemen, domotica of andere schakelaars, neem contact op met Techcomlight.

¹ Bij meer dan 1 sensor is een verdeelblok nodig, deze is op aanvraag beschikbaar.

² Deze aansturing zal het lichtregelsysteem tijdelijk overnemen. Na de ingestelde tijdsperiode schakelt het lichtregelsysteem weer in.

³ Deze schakelaar is nodig voor het programmeren van de licht-/bewegingssensor.