

Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2011



DEEL 7	SCHRIJNWERKEN	2
LOT 75	VERANDA'S, LICHTSTRATEN, KOEPELS, DAKVLAKVENSTERS, ...	2
75.80.--.	ANDERE DAGLICHTSYSTEMEN	2
75.83.00.	<i>BUISVORMIGE DAGLICHTSYSTEMEN VOOR INDUSTRIELE TOEPASSINGEN.....</i>	<i>2</i>
75.83.10.	<i>Daglichtsystemen voor platte daken / alg. TECHCOMLIGHT.....</i>	<i>2</i>
75.83.10.436.	Daglichtsystemen voor platte daken / aluminium, voor industriële gebouwen TECHCOMLIGHT	
	Solatube Solamaster 330 DS-O & 750 DS-O	2
	Volgnr. 1	2
	Solatube Solamaster 330 DS-O - Daglichtsystemen Ø 530 mm, magazijnset, voor plaatsing van bovenaf.....	2
	Volgnr. 2	3
	Solatube Solamaster 750 DS-O - Daglichtsystemen Ø 530 mm, magazijnset, voor plaatsing van bovenaf.....	3
	Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Techcomlight	3
	Techcomlight-posten voor de meetstaat	5

DEEL 7 **SCHRIJNWERKEN**
LOT 75 **VERANDA'S, LICHTSTRATEN, KOEPELS, DAKVLAKVENSTERS, ...**
75.80.-- **ANDERE DAGLICHTSYSTEMEN**
75.83.00. **BUISVORMIGE DAGLICHTSYSTEMEN VOOR INDUSTRIELE TOEPASSINGEN**
75.83.10. **Daglichtsystemen voor platte daken / alg. TECHCOMLIGHT**
(37) Aa (T12)

.10. OMVANG

.12. De werken omvatten:

- De voorbereiding en controle van de oppervlakken.
- # Het leveren en verwerken van Solatube Solamaster 330 DS-O daglichtkoepels.
- # Het leveren en verwerken van Solatube Solamaster 750 DS-O daglichtkoepels.
- #- ...

.13. Tevens in deze post inbegrepen:

- Alle beschreven toebehoren en accessoires.
- Alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.
- #- ...

.14. Niet in deze post inbegrepen:

#- ...

.15. Toepassing:

#- ...

Pro Memorie:

- Kantoren, bedrijfsruimten
- Magazijnen, distributieruimten
- Recreatieruimten
- Scholen
- Zorginstelling
- Winkelcentra
- Musea...

.16. Belangrijke opmerking:

#- ...

75.83.10.436. **Daglichtsystemen voor platte daken / aluminium, voor industriële gebouwen**
TECHCOMLIGHT Solatube Solamaster 330 DS-O & 750 DS-O
(37) Ah4 (T12)

Volgnr. 1

Solatube Solamaster 330 DS-O - Daglichtsystemen Ø 530 mm, magazijnset, voor plaatsing van bovenaf

P1	Koepelset Solatube® Solamaster® 330 DS-O [diameter: 530 mm]	VH	[st]
#P2	Dakopstand voor vlakke daken [enkelwandig] [gepoedercoat staal]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende daken [enkelwandig] [lood met zinken opstand]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende rieten daken [enkelwandig] [lood met loden opstanden]	PM	[1]
#P2	Dakopstand curb mounted [corrosievast plaatstaal] [inw. afmetingen: 692 mm x 692 mm]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis 2-delig A-tube+ D-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis A-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]		PM
		[1]	
#P4	Plafondplaat Prismatic® [acrylaat] [reliëf prismatic] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Optiview® [polycarbonaat] [reliëf met kristalheldere weergave] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P5	Optie: recht verlengstuk D-tube [netto lengte: 560 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P6	Optie: elektrisch bedienbare daglichtdimmer	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk A-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk B-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: driedelig bochtstuk 0° tot 90° [netto lengte: 976 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]

#P8	Optie: daglichtdimmer-schakelaar	PM	[1]
<hr/>			
Volgnr. 2			
Solatube Solamaster 750 DS-O - Daglichtsystemen Ø 530 mm, magazijnset, voor plaatsing van bovenaf			
P1	Koepelset Solatube® Solamaster® 750 DS-O [diameter: 530 mm]	VH	[st]
#P2	Dakopstand voor vlakke daken [enkelwandig] [gepoedercoat staal]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende daken [enkelwandig] [lood met zinken opstand]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende rieten daken [enkelwandig] [lood met loden opstanden]	PM	[1]
#P2	Dakopstand curb mounted [corrosievast plaatstaal] [inw. afmetingen: 692 mm x 692 mm]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis 2-delig A-tube+ D-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis A-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	[1]	PM
#P4	Plafondplaat Prismatic® [acrylaat] [reliëf prismatic] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Optiview® [polycarbonaat] [reliëf met kristalheldere weergave] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P5	Optie: recht verlengstuk D-tube [netto lengte: 560 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P6	Optie: elektrisch bedienbare daglichtdimmer	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk A-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk B-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: driedelig bochtstuk 0° tot 90° [netto lengte: 976 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	[1]	PM
#P8	Optie: daglichtdimmer-schakelaar	PM	[1]

.20. MEETCODE

.21. Aard van de overeenkomst:

.21.20. Pro Memorie. **[PM]**

.21.50. Vermoedelijke hoeveelheid. **[VH]**

.22. Meetwijze:

.22.10. Meeteenheid:

.22.11. Nihil. **[1]**

- Kenmerken, montage onderdelen.

#• Opties.

.22.16. Statistische eenheden:

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

- Koepelset.

.22.20. Opmetingscode:

- Stuk of compleet set.
Gekozen opties altijd in de prijs inbegrepen.

.30. MATERIALEN

.31. Specifieke kenmerken van de daglichtsystemen:

.31.10. Beschrijving:

Deze daglichtsystemen Solatube® SolaMaster® Series zetten moeilijk te verlichten en dikwijls vergeten ruimten om in vertrekken waar helder, natuurlijk daglicht de sfeer bepaalt.

.31.20. Basiskenmerken:

#1.31.21 [Solatube]

- Leverancier: Techcomlight BV
- Handelsmerk en type: #Solatube® SolaMaster® Series 330 DS-O [variant 1]
#Solatube® SolaMaster® Series 750 DS-O [variant 2]

Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Techcomlight

Solatube® Brighten Up® Series - Daglichtsystemen kunnen ook worden toegepast in residentiële- en kantorenbouw. De systemen zijn geschikt voor inbouw zowel in hellende als in platte daken. Raadpleeg de fabrikant voor bijkomende plaatsingsvoorschriften en coördinatieaspecten.

Solatube Solamaster 330 DS-C en 750 DS-C - Daglichtsystemen kunnen ook worden toegepast in kantoor- en utiliteitsbouw waar systeemplafonds worden gebruikt. Raadpleeg de fabrikant voor bijkomende plaatsingsvoorschriften en coördinatieaspecten.

Solatube Solamaster 330 DS-O en 750 DS-O - Daglichtsystemen kunnen ook worden toegepast in industriebouw. De systemen zijn geschikt voor inbouw zowel in hellende als in platte staaldaken.

Techcomlight-posten voor de meetstaat

DEEL 7 SCHRIJNWERKEN

LOT 75 VERANDA'S, LICHTSTRATEN, KOEPELS, DAKVLAKVENSTERS, ...

75.80.--. ANDERE DAGLICHTSYSTEMEN

75.83.00. BUISVORMIGE DAGLICHTSYSTEMEN VOOR INDUSTRIELE TOEPASSINGEN

75.83.10. Daglichtsystemen voor platte daken / alg. TECHCOMLIGHT

75.83.10.436. Daglichtsystemen voor platte daken / aluminium, voor industriële gebouwen TECHCOMLIGHT
Solatube Solamaster 330 DS-O & 750 DS-O

Volgnr. 1

P1	Koepelset Solatube® Solamaster® 330 DS-O [diameter: 530 mm]	VH	[st]
#P2	Dakopstand voor vlakke daken [enkelwandig] [gepoedercoat staal]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende daken [enkelwandig] [lood met zinken opstand]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende rieten daken [enkelwandig] [lood met loden opstanden]	PM	[1]
#P2	Dakopstand curb mounted [corrosievast plaatstaal] [inw. afmetingen: 692 mm x 692 mm]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis 2-delig A-tube+ D-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis A-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Prismatic® [acrylaat] [reliëf prismatic] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Optiview® [polycarbonaat] [reliëf met kristalheldere weergave] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P5	Optie: recht verlengstuk D-tube [netto lengte: 560 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P6	Optie: elektrisch bedienbare daglichtdimmer	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk A-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk B-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: driedelig bochtstuk 0° tot 90° [netto lengte: 976 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P8	Optie: daglichtdimmer-schakelaar	PM	[1]

Volgnr. 2

P1	Koepelset Solatube® Solamaster® 750 DS-O [diameter: 530 mm]	VH	[st]
#P2	Dakopstand voor vlakke daken [enkelwandig] [gepoedercoat staal]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende daken [enkelwandig] [lood met zinken opstand]	PM	[1]
#P2	Dakopstand voor hellende rieten daken [enkelwandig] [lood met loden opstanden]	PM	[1]
#P2	Dakopstand curb mounted [corrosievast plaatstaal] [inw. afmetingen: 692 mm x 692 mm]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis 2-delig A-tube+ D-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P3	Lichttransportbuis A-tube [netto lengte: 700 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Prismatic® [acrylaat] [reliëf prismatic] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P4	Plafondplaat Optiview® [polycarbonaat] [reliëf met kristalheldere weergave] [diameter: 530 mm]	PM	[1]
#P5	Optie: recht verlengstuk D-tube [netto lengte: 560 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P6	Optie: elektrisch bedienbare daglichtdimmer	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk A-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: bochtstuk B-tube [netto lengte: 37 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P7	Optie: driedelig bochtstuk 0° tot 90° [netto lengte: 976 mm] [diameter: 530 mm] [reflectie: 99,7 %]	PM	[1]
#P8	Optie: daglichtdimmer-schakelaar	PM	[1]

Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Techcomlight

Techcomlight-posten voor de meetstaat

.#

Techcomlight BV

Postbus 8 - Hoofdweg 15

NL-6744 ZG Ederveen

Tel.: +31 318 69 38 20

Fax.: +31 318 57 42 48

www.techcomlight.be

info@techcomlight.be



SOLATUBE
Innovation in Daylighting™